




FICHA TÉCNICA

Especificaciones Técnicas

Figura	CPI-08
Descripción	Calentador de paso instantáneo
Color	Plata
Mirilla de flama	Caballito de mar (logo)
Perillas	2 (1 para control de gas y 1 para control de agua)
Cierre de seguridad	20 minutos
Capacidad de agua a nivel del mar	7 Lts/min. (1 1/2 servicio)
Capacidad de agua a nivel de Cd. México	5.8 Lts/min. (1 1/2 servicio)
Peso neto	7.36 Kg.
Dimensiones de la caja	37 cm x 64 cm x 20.5 cm
Eficiencia térmica	90 %
Carga térmica	10,116 kW
Electricidad nominal de alimentación	Corriente directa 3V (2 pilas tamaño D)
Quemadores	3
Intercambiador de calor	1.2 Kg.
Selenoide	Dos válvulas selenoides
Encendido	Sensor de flujo
Conexión gas	1/2" (13mm)
Tipo de gas	Gas L.P. o Gas Natural
Conexión entrada y salida de agua	1/2" (13mm)
Presión mínima de trabajo	0.2 Kg./cm ² (20 kPa)
Presión Máxima de trabajo	4.58 Kg./cm ² (0.45 MPa)
Presión gas (natural)	17,33gr./cm ² (1.7 kPa)
Presión gas (LP)	27,53gr./cm ² (2,7 kPa)



NOM-003-ENER-2011
NOM-200-SCFI-2017

www.rugo.com.mx