



TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



**Encendido Electrónico**  
Automático  
controlado por flujo

**1.42**  
**PSI**

**Opera a baja presión**  
Presión mínima  
de encendido  
100 mg/cm<sup>2</sup> o 1,42 PSI

NORMAL **AHORRO**



**Perilla de Ahorro**  
Control de  
intensidad de flama



**Protección Antiquemaduras**  
Controla la temperatura  
del agua caliente



**Tecnología SF**  
Sistema supervisor  
de flama



**ECO**  
Elegible para  
eco tecnologías

**FLUX**  
SERIES

**CALENTADORES  
INSTANTANEOS DE AGUA**

# FLUX

SERIES

## CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.



FLUX6L

FLUX10L

FLUX16L

### ESPECIFICACIONES

MARCA



ESPECIFICACIONES	FLUX 6L	FLUX 10L	FLUX 16L
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 (2 Baterías de tipo D1.5v c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm <sup>2</sup> - 1.45 PSI	152 g/cm <sup>2</sup> - 2.17 PSI	300 g/cm <sup>2</sup> - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	4.9 kg	9.6 kg	12.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	2 Servicios

**AHORRO**



**ABSOLUTO**