

## **DE PASO**

## Baños continuos para todos ¡El más práctico y fácil de instalar!

- **▶** Abastece una regadera economizadora.\*
- Baños continuos que nunca se acaban y sin cambios en la temperatura.
- Termostato automático y seguro, fácil de usar.
- No requiere presión de agua para funcionar.
- Tanque con protección antisarro para que dure más.





## Y AHORRA, VENCE AL AGUA FRÍA!



- Calidad y seguridad comprobadas.
- Asesoría y servicio **técnico** en todo el país.

MODELO	ODP-05 JUNIOR	ODP-06	ODP-09	ODP-11
Tipo	De paso	De paso	De paso	De paso
Recomendación por No. de servicios*	1	1	1 1/2	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	5	6	9	11
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	4	5	7,5	8
Altura total (cm)	59 70 84			
Diámetro (cm)	30 35			
Peso de producto (kg)	16,5		26	33
Carga térmica (kW)	7,08	8,72	13	15,7 Gas LP - 13,9 Gas NAT
Ánodos de protección catódica		1		
Capacidad del tanque recuperador (L)	8	,7	14	20
Resistencia máxima del tanque (kg/cm²)	7			
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm²)	0,45 (4,59)			
Eficiencia promedio	82%			
Tipo de gas	LP y Natural			
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)			
Emisión de monóxido (ppm)	<200			
Recubrimiento exterior	Pintura horneada			
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado			
Quemador	Silencioso de acero inoxidable			
Tipo de encendido	Manual			
Tipo de control de temperatura	Automático			
Aislante térmico	Fibra de vidrio			
Válvula de drenado	No incluida Llave de nariz de nylon			
Válvula de alivio (psi)	No incluida			
Conexión de entrada de gas NPT	1/2"			
Conexión de entrada y salida de agua	3/4"			
Accesorios adicionales	Soporte para fijar en pa	red, taquetes y tornillos		N/A
Garantía**	2 años total			





