Minisplit Prine elite 2

MDDIME



Capacidades: 1 ton | 1.5 ton | 2 ton | Versiones: Sólo frío | Frío - Calor

Tecnología y confort a tu alcance.



Refrigerante ecológico R410A.

Protege la capa de ozono al no utilizar cloro. Funcionamiento excepcionalmente silencioso, mejor rendimiento de la bomba de calor y mayor abilidad.



Alta eficiencia y tecnología.

Protección contra altos niveles y cambios de voltaje, funciones de descongelamiento inteligente, oscilación automática y ujo de aire de gran alcance que permiten el funcionamiento óptimo del equipo, alcanzando rápidamente la temperatura deseada.



Eluio do airo do 4 vías

	741			
Modelo Elite 2	1 ton 12000 btu/h	1 ton 12000 btu/h EMPRN122-E2 (frio/calor)	1.5 ton 18000 btu/h	2 ton 24000 btu/h
Tipo	EMPRC121-E2 (sólo frío)	EMPRC122-E2 (sólo frío)	EMPRC182-E2 (sólo frío)	EMPRN242-E2 (frío/calor) EMPRC242-E2 (sólo frío)
Capacidad btu/h	12000	12000	18000	24000
EER	3,57	3,49	3,52	3,48
SEER	12.2	12.0	12.0	12.0
Ahorro energía %	5	3	4	5
Deshumidificación l/h	1.3	1.3	2.0	2.2
Ruido dB (med)	32	32	36	46
Alimentación	115 V 1 PH 60 Hz	220 V 1 PH 60 Hz	220 V 1 PH 60 Hz	220 V 1 PH 60 Hz
Voltaje	110 V	220 V	220 V	220 V
Potencia eléctrica W	1040	1100	1650	2120
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
Volumen de aire m3/h	550	550	760	1100
Velocidad ventilador rmp	1000-1250	1000-1250	1150-1300	1150-1330
Consumo modo espera kW/h	0.001	0.001	0.001	0.001
Consumo plena carga kW/h	0.97	0.97	1.69	2.10
Área recomendada m2	12-16	12-16	17-24	25-32
Peso Neto evaporadora Kg.	8	8	11	14
Peso Neto condensadora Kg.	29	29	46	53
Dimensiones evap mm (largo-alto		770x240x180	900x280x202	1033x313x202
Dimensiones cond mm (largo-alto	o-fond@60x552x256	760x552x256	820x605x300	820x605x300
Dimensiones empaque evap mm (largo-alto-fondo)	855x305x255	855x305x255	995x365x298	1103x400x300
Dimensiones empaque cond mm (largo-alto-fondo)	863x598x376	863x598x376	965x650x438	965x650x438
Peso Bruto evaporadora Kg.	10	10	14	17
Peso Bruto condensadora Kg	. 32	32	50	57